




AV over IP 製品の特長

従来のシステムでは、マルチビューやビデオウォールを実現するためにビデオプロセッサや分配器など、専用の装置が必要でした。また同軸やHDMIケーブルの配線距離も意識しなければなりません。IPネットワーク製品のAV over IPシステムは、ソフトウェア上でAV制御を行うので専用の装置を必要としません。標準的な10Gbイーサネット上で動作しますので線路確保が容易になります。低遅延でシンプルかつコストメリットの高い4K映像システムを構築することができます。



低遅延 4K60p 伝送	既存 IP 技術で長距離伝送	便利な送受信両対応のコンバータ
4K60p 8bit 4:4:4 の映像伝送に対応可能です。エンド間で100μs程度の圧倒的遅延を実現します。	標準的な10Gbイーサネット上で動作をします。伝送距離は、CAT6A LANケーブルで100m、マルチモード SFP+ モジュールを使用した光ファイバ使用時に OM3 なら 300m、OM4 なら 550m、シングルモード SFP+ モジュール使用時に最長 10km 伝送可能です。	カナレの SDVoE コンバータの中には、送信と受信の機能を両方備えており、任意に変更が可能な製品があります。これは拡張時はもちろん、予備機の管理も容易にしてくれます。
柔軟な画像表示	多彩な信号をサポート	簡単で使いやすい操作性
スイッチャー・マルチビュー・ビデオウォールプロセッサなどの専用機材を用いることなく、映像分配、マルチビュー、ビデオウォールのいずれの画像表示にも対応します。	USB2.0 (480Mbps) をサポート。USB 延長としてプロレベルで使用可能。またマルチチャンネルオーディオ、ギガビットイーサネット、RS-232C、IR もサポートしています。	プリセットと呼ばれる設定ファイルを作成・実行することで、設定切替を簡略化します。プリセットを用いた UI クリエイター機能は、ユーザオリジナルの操作画面が作成可能で、あらゆるユーザにより簡単で使いやすい操作性を提供します。



→ 矢印は、RJ45 タイプ: Cat6A

光 SMF / 光 MMF タイプ: 光ファイバ

推奨環境以外でのご使用については弊社までお問い合わせください。

AV over IP **New**

SDVoE (Software-Defined Video over Ethernet) と呼ばれる先進的な技術をベースにカナレ独自のソフトウェアでユーザの使いやすさを追求した4K映像伝送システムを提供いたします。

■SDCNVシリーズ 送受信機

型名	タイプ	適合品	標準価格
SDCNV-200	RJ45	Cat6A:RJC6A** (89・90ページ) NC6A**, ETC6A-***-T (131・132ページ) HDMI:HDM***P (116ページ)	¥110,000
	光SMF	TRP-101-DC13 (42ページ) HDMI : HDM***P (116ページ)	
	光SFP	TRP-100-DC08 (42ページ) HDMI : HDM***P (116ページ)	
	光MMF	TRP-101-DC13 (42ページ) HDMI : HDM***P (116ページ)	

推奨環境以外でのご使用については弊社までお問い合わせください。

	送信機 (映像入力)	受信機 (映像出力)
データ伝送	10GbE RJ45(PoE+ 対応) × 1 ※1, 10GbE SFP+ × 1 ※1※2, 1GbE RJ45 [制御用] × 1	
入力	HDMI タイプA × 1, USB Type-C [DP Alt モード 1.2 + USB 2.0] × 1 ※3	USB Type-C [USB 2.0] × 1 ※3 USB Type-A [USB HID] × 1 3.5mm ミニプラグ [赤外線] × 1
出力	3.5mm ステレオミニジャック [ステレオ (L/R)] × 1 ※4 3.5mm ミニプラグ [赤外線] × 1 RS-232 × 1	HDMI タイプA × 1 3.5mm ステレオミニジャック [ステレオ (L/R)] × 1 RS-232 × 1

※1 10GbE RJ45およびSFP+は設定により切り替えて使用します。 ※2 SFP+モジュールは別売です。 ※3 USB Type-Cは送受信他利用です。 ※4 送信機としてお使いの場合、設定により3.5mmミニジャックを入力/出力切り替え可能です。

- 光SMFタイプは、TRP-101-DC13 (42ページ) 搭載で、最長10kmの伝送が可能です。
- 動作検証済み (又は推奨スイッチ) : NETGEAR社 M4300 シリーズ、YAMAHA社 SWX シリーズ (10GbE 対応モデル)、カナレスイッチ (SW2R-XU12GC4W)
- 1つの筐体にRJ45とSFP+の両端子/スロットを実装したためLAN 配線と光配線どちらでもお使いいただくことが可能です。
- カナレオリジナルの管理ソフトウェアで使いやすさを追求しました。
- 操作画面は、自由にカスタマイズ可能です。

■SDCNTシリーズ用 コントローラー **New**

型名	適合品	標準価格
SDCNT-200	Cat5e:RJC5E** (89・90ページ) NC5E-***A (131ページ) ETC***#-M (132ページ)	¥400,000
入力	1 × RJ45 (IPコントロール) ※その他のI/Oポートは使用いたしません。	
出力		

■HDMI延長・分配器 RJ45タイプ **New**

機種	型名	適合品	標準価格
送信機 (映像入力)	AVE10CP-TX	Cat6A:RJC6A** (89・90ページ) NC6A**, ETC6A-***-T (131・132ページ)	¥62,000
受信機 (映像出力)	AVE10CP-RX	HDMI: HDM***P (116ページ)	¥66,000

推奨環境以外でのご使用については弊社までお問い合わせください。

- 4K60の映像信号を最長100m伝送可能、1080p60の場合は最長200m伝送可能です。
- RS-232制御信号伝送対応 (ディスプレイ装置制御が可能)。
- 動作検証済み (又は推奨スイッチ) : NETGEAR社 M4300 シリーズ、YAMAHA社 SWX シリーズ (10GbE 対応モデル)。

■HDMI延長・分配器 光SMFタイプ **New**

機種	型名	適合品	標準価格
送信機 (映像入力)	AVE10FB-TX-SM	HDMI: HDM***P (116ページ) 光ファイバ: 2FSZ2S***A-DLS (33ページ)	¥73,000
受信機 (映像出力)	AVE10FB-RX-SM		¥77,000

- TRP-101-DC13 (42ページ) 搭載で、最長10kmの伝送が可能です。
- RS-232制御信号伝送対応 (ディスプレイ装置制御が可能)。
- 動作検証済み (又は推奨スイッチ) : NETGEAR社 M4300 シリーズ、YAMAHA社 SWX シリーズ (10GbE 対応モデル)、カナレスイッチ (SW2R-XU12GC4W)

構成については37ページをご参照ください。

4K60(4:4:4) HDCP 1.4/2.2

SDVoE ALLIANCE



SDCNV-200



SDCNT-200

付属品: SDCNV-200 ACアダプタ×1、ACプラグ(US/J/JP用・中国用・EU用)×各1、ゴム足、ラックマウントキット、ラックマウントキットねじ、USB2.0変換コネクタ×1
SDCNT-200 ACアダプタ×1、ACケーブル×1、DINレールブラケット、アンテナ×2
外形寸法: SDCNV-200 200(W) × 28(H) × 143.5(D)mm
SDCNT-200 158(W) × 60(H) × 114(D)mm
使用温度範囲: SDCNV-200 0°C ~ 40°C
SDCNT-200 -40°C ~ 60°C
保存温度範囲: SDCNV-200 -20°C ~ 60°C
SDCNT-200 -40°C ~ 85°C
質量: SDCNV-200 約980g
SDCNT-200 約1,050g
最大消費電力: SDCNV-200 18W
SDCNT-200 18.96W

4K60(4:4:4) HDCP 1.4/2.2

SDVoE ALLIANCE



AVE10CP-TX



AVE10CP-RX

付属品: 電源アダプタ×1、取付金具×1組、ねじ×4、RS-232信号用フェニックスコネクタ×1
外形寸法: 80.0(W) × 26.7(H) × 104.5(D)mm
質量: 約160g

4K60(4:4:4) HDCP 1.4/2.2

SDVoE ALLIANCE



AVE10FB-TX-SM



AVE10FB-RX-SM

付属品: 電源アダプタ×1、取付金具×1組、ねじ×4、RS-232信号用フェニックスコネクタ×1
外形寸法: 80.0(W) × 26.7(H) × 104.5(D)mm (突起物は含みません)
質量: 約180g

※ SDVoE™およびSDVoEロゴは、SDVoE Allianceの商標です。

導入事例

教室 / 講堂

SDCNV シリーズ
38 ページ

HDMI 延長・分配器
38 ページ

HDMI ツイストペアケーブル延長器
121 ページ

セミナーや大学では、複数の教室から講師を切り替えたり一人の講師が複数の教室に配信したりリモート講義を行うなどのニーズに対応するために、IPネットワーク製品が最高のAVソリューションをお約束します。



想定

- 大教室で複数のディスプレイを合せ拡大表示
- 複数教室への分配配信
- 離れた教室へのリモート講義

スタジアム内ディスプレイ

SDCNV シリーズ
38 ページ

HDMI 延長・分配器
38 ページ

HDMI ツイストペアケーブル延長器
121 ページ

スタジアム内の広告ディスプレイとしてAVネットワーク製品は最適な選択となります。省スペースを利用したAVネットワーク製品の力を最大限活かせる場所になります。



想定

- 管理室からの遠距離ディスプレイの映像一括管理
- 映像切り替えによる複数情報処理
- 合成映像による情報一括開示

小売店ディスプレイ

SDCNV シリーズ
38 ページ

HDMI 延長・分配器
38 ページ

HDMI ツイストペアケーブル延長器
121 ページ

AVネットワーク製品は近年ではコンビニエンスストア等の店舗内ディスプレイとして採用されています。コンパクトサイズなAVネットワーク製品は小規模のAVソリューションとして最適です。



想定

- 店舗内での複数の小型ディスプレイを合せ拡大表示
- 販売促進映像切り替え
- 合成映像による広告演出

公共施設内デジタルサイネージ

SDCNV シリーズ
38 ページ

HDMI 延長・分配器
38 ページ

HDMI ツイストペアケーブル延長器
121 ページ

駅などの公共施設の広告メディアのデジタル化が進んでいます。緊急時の情報提供がリアルタイムで表示される機能を備えており、今後の発展が期待されています。



想定

- 管理室からの遠距離ディスプレイの映像一括管理
- 施設内の情報提供
- 情報の切り替え

AV over IP

■SDCNVシリーズ

送受信機 / コントローラー

1つの筐体にRJ45とSFP+の両端子/スロットを実装したためLAN配線と光配線どちらでも可能です。カナレオリジナルの管理ソフトウェアで使いやすさを追求しました。



4K60p

300m/10km

PoE+

IR

USB2.0

USB HID

RS-232

詳しくは38ページをご参照ください。

※HDE100CP-EXA (121ページ) との互換性はありません。

■HDMI 延長・分配器

4K HDMI映像信号をイーサネットケーブルを使用して、長距離伝送が可能です。



4K60p

100m/10km



RS-232

詳しくは38ページをご参照ください。

※HDE100CP-EXA (121ページ) との互換性はありません。

HDMI ツイストペアケーブル延長器

HDMI信号 (非圧縮1080/60p 36bits、WUXGA) をLANケーブル (PoE) を使用して最長100mまで延長可能です。4K30pに対応し、最長70mまで延長可能です。



HDE100CP-EXA

4K30p 70m



PoE

IR

RS-232

詳しくは121ページをご参照ください。

※SDCNV-200、AVE10CP-*X、AVE10FB-*X-SM (38ページ) との互換性はありません。

スイッチ **New**

高精度同期技術 IEEE1588v2(PTPv2)、出荷時冗長電源構成、静音設計と必要機能を兼ね備え、場面を問わずご使用いただける高機能レイヤ2+スイッチを2機種ラインアップ。

■レイヤ2+ フルマネージドスイッチ

スイッチ	型 名	ポート	スイッチ 容量	転送 レート	標準価格
1G	SW2R-GC24XU4W	24ポート 10/100/1000BASE-T RJ45 4ポート 1000/10GBASE-SR/LR SFP+	128G bps	95.24M pps	¥320,000
10G	SW2R-XU12GC4W	12ポート 1000/10GBASE-SR/LR SFP+ 4ポート 10/100/1000BASE-T RJ45	248G bps	184.512M pps	¥363,000



<背面>

**SW2R-GC24XU4W**

<背面>

**SW2R-XU12GC4W**

- SW2R-GC24XU4Wは、高精度同期技術 IEEE1588v2 (PTPv2) を含めた管理機能充実のレイヤ2+1Gスイッチ。
- SW2R-XU12GC4Wは、AV over IP用途も考慮された光ポートメインの10Gスイッチ。
- レイヤ2プラスのフルマネージドソフトウェア機能です。
- IGMP スヌーピング v1/v2/v3 対応。
- 冗長電源機能。
- CLIとGUIの両方に対応。
- データ通信ポート背面化により配線が容易です。
- IEEE 1588-2008 PTP v2 対応。

保守
サポート
サービス品
詳しくは営業
担当者にお問合せ
ください。

■ネットワークL2 スイッチ単体電源ユニット

型名: **SW2R-PS-0060** **New**

質量: 約330g

標準価格: ¥58,400

		SW2R-GC24XU4W	SW2R-XU12GC4W
インターフェース			
1G/2.5G/10Gbps Uplink SFP+ Slot		-	12
10/100/1000 BASE RJ45 Ports		24	4
100M/1G/2.5G/10Gbps Uplink SFP+ Slot		4	-
コンソールポート		1	1
システム性能			
パケットバッファ		32Mb	32Mb
MAC アドレステーブルサイズ		32K	32K
スイッチ容量		128Gbps	248Gbps
転送レート		95.24Mpps	184.512Mpps
L2機能			
VLAN	VLANグループ	4096	4096
	ボイスVLAN	Voice VLAN with OUI	Voice VLAN with OUI
リンクアグリゲーション	最大スタティックリンクアグリゲーショングループ数	14	8
	リンクアグリゲーショングループあたりの最大ポート数	8	8
IGMP スヌーピング	IGMP スヌーピング v1/v2/v3	Supports 1024 IGMP groups	Supports 1024 IGMP groups
	IGMP スタティックマルチキャストアドレス	Supports 1024 static multicast addresses	Supports 1024 static multicast addresses
	IPv6 MLD スヌーピング	Supports 1024 MLD groups	Supports 1024 MLD groups
	MLD スタティックマルチキャストアドレス	Supports 1024 static multicast addresses	Supports 1024 static multicast addresses
ジャンボフレーム		9K	9K
セキュリティ			
User Privilege		Set user privilege up to 15 Level	Set user privilege up to 15 Level
QoS機能			
Number of priority queue		8 queues/port	8 queues/port
Rate Limiting	Ingress	Yes, 1KBps/1pps	Yes, 1KBps/1pps
	Egress	Yes, 1KBps/1pps	Yes, 1KBps/1pps
管理機能			
Access Management Filtering		SNMP/WEB/SSH/TELNET	SNMP/WEB/SSH/TELNET
ポートミラーリング		Many to One	Many to One
ハードウェア仕様			
寸法		440mm(W) × 44mm(H) × 220mm(D)	440mm(W) × 44mm(H) × 220mm(D)
LED		Power, Copper Speed, Copper Link/Act., SFP Link/Act.	
リセットボタン		1	1
環境制限			
動作温度		0°C~50°C	0°C~50°C
保管温度		-20°C~80°C	-20°C~80°C
動作湿度		Max. 90% (Non-condensing)	Max. 90% (Non-condensing)
最大消費電力		30W	26W

オートネゴシエーション	オートMDI/MDI-X	フローコントロール	IEEE 802.1D (STP)	IEEE 802.1w (RSTP)	IEEE 802.1s (MSTP)	タグ VLAN	ポートベース VLAN
ゲスト VLAN	マルチキャスト VLAN	MACベースVLAN・プロトコルベースVLAN・サブネットベースVLAN	IEEE 802.3ad with LACP	リンクアグリゲーションスタティックトランク	IGMP クエリア、ファーストリープ	スタティックルーティング	ストームコントロール
G.8032 - Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP)	Management System User Name/Password Protection	ポートセキュリティ	IEEE 802.1x	ACL (L2/L3/L4)	DHCPスヌーピング (DHCPプロテクション)	ポートアイソレーション
BPDUガード	STP Root Guard/Edge Safe Guard/Restricted Role	ダイナミックARPプロテクション	IPソースガード	RADIUS	TACACS+	HTTP & SSL	SSH v2.0
MAC/IP フィルタ	DiffServ (RFC2474 Remarking)	スケジューリング (WRR, Strict, Hybrid)	CoS IEEE 802.1p	CoS IP ToS precedence, IP DSCP	コマンドライン (CLI)	GUI	Telnet
デュアルファームウェア	設定ファイルダウンロード・アップロード	SNMP (v1/v2c/v3)	RMON (1,2,3,&9 groups)	DHCP (クライアント、リレー、オプション82スヌーピングサーバー)	システムログ	NTP/LLDP	ケーブル診断
IPv6	IEEE 802.1p - Class of Service	IEEE 802.1AB - LLDP (Link Layer Discovery Protocol)	IEEE 802.3ah - Ethernet in the First Mile	IEEE 802.1ag - Connectivity Fault Management			

メディアコンバータ

ACアダプタで単独運用可能な高コストパフォーマンスモデルのメディアコンバータです。従来のカナレ製品同様の高い品質も特徴的で、あらゆる場面でお使いいただけます。


■10/100/1000BASE-T-100BASE-FX/1000BASE-Xメディアコンバータ(1G)

型名	ポート	適合品	SFP (42ページ)	最長 伝送距離	標準価格
New MCC-101G	LAN:IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T SFP:IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3u 100BASE-FX	電源装置:MC2U-16PS01(同ページ) Cat5e:RJC5E-4P(89ページ) RJC5E-4P-BS(90ページ) RJC5E-4P-WJ(90ページ) NC5E-***A(131ページ) ETC***#-M(132ページ)	TRP-011-DC13 TRP-010-DC08 TRP-011-DI13BS TRP-011-DI15BS	10km 550m 10km	¥33,100



MCC-101G

- ネットワーク通信の異なる媒体(メディア)同士を接続し、電気信号(10/100/1000BASE-T)と光信号(100BASE-FX/1000BASE-X)を相互に変換する装置、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-Xに対応。
- 別売りのSFP光トランシーバ使用時、最長10km伝送可能。
※TRP-011-DI13BSとTRP-011-DI15BSはペアで使用します。
- LFP(Link Fault Passthrough)機能
- ブリッジタイプを採用。(同速度での変換の場合、リピータタイプ同等の低遅延を実現)
- ブラウザベースのマネジメントGUI機能を有したメディアコンバータ用電源装置に対応。



外形寸法:108(W)×23(H)×
72.5(D)mm
使用温度範囲:−40℃~70℃(本体)、
0℃~50℃
(外部電源アダプタ)
保存温度範囲:−40℃~85℃
質量:約210g
最大消費電力:2W(12V使用時)

■DIN レールブラケット

型名: **WMC0364** **New**
質量:約40g
標準価格:¥4,800



WMC0364



WMC0364
使用例

■メディアコンバータ用電源装置類

品名	型名	仕様	標準価格
メディアコンバータ用電源装置	MC2U-16PS01 New	2Uサイズ、16個装着可能、冗長電源、監視機能付き(SNMP)	¥206,000
電源装置用保守電源	MCA-ACPM0070 New	電源装置用保守電源	¥32,400

- MC2U-16PS01は、19インチラック2Uサイズに最大16個のメディアコンバータを搭載可能。ブラウザベースのマネジメントGUI機能で設定・監視を簡略化。
- MCA-ACPM0070は、メディアコンバータの電源供給用ユニットの保守用電源モジュールです。



MC2U-16PS01



MCA-ACPM0070

付属品:MC2U-16PS01 ラックマウントキット×2、
ブラケット×16、ねじ×24、
RS-232ケーブル×1、
ACコード×2
外形寸法:MC2U-16PS01 443(W)×88(H)×300(D)mm
MCA-ACPM0070 194.1(W)×40.3(H)×156(D)mm
使用温度範囲:0℃~40℃
保存温度範囲:−20℃~80℃
質量:MC2U-16PS01 約6.2kg
MCA-ACPM0070 約670g
最大消費電力:MC2U-16PS01 70W(12V使用時)

SFP光トランシーバ 放送業界品質の光トランシーバ。

適合ケーブル	型 名	仕 様	標準価格
SMFLC × 2	TRP-011-DC13 New	1GbE SFP タイプ	¥7,500
SMFLC × 2	TRP-101-DC13 New	10GbE SFP+ タイプ	¥15,000
SMFLC × 2	TRP-251-DI13 New	25GbE SFP28 タイプ	¥40,000
MMFLC × 2	TRP-010-DC08 New	1GbE SFP タイプ	¥9,000
MMFLC × 2	TRP-100-DC08 New	10GbE SFP+ タイプ	¥18,000
MMFLC × 2	TRP-250-DC08 New	25GbE SFP28 タイプ	¥32,000
SMFSC × 1	★ TRP-011-DI13BS New	1GbE Bidi SFP タイプ	¥22,000
SMFSC × 1	★ TRP-011-DI15BS New	1GbE Bidi SFP タイプ	¥22,000

SMF=シングルモード MMF=マルチモード

★は受注生産品


- ・放送業界要求品質を満足する高い信頼性を誇ります。
- ・コストパフォーマンスに優れた製品です。
- ・各通信速度にSMF用とMMF用があり、用途に合せご使用いただけます。

〈ご注意!〉TRP-011-DI13BSとTRP-011-DI15BSはペアで使用します。


Bidi SFP (双方向SFP) とは、

1本の光ファイバで送受信を行うことができるSFP光トランシーバです。
通常のSFPは送信用と受信用に2本のファイバが必要ですが、
Bidi SFPは1本のシングルモードファイバを使って双方向通信が可能です。
TRP-011-DI13BS (波長: 1310nm) と TRP-011-DI15BS (波長: 1550nm) の対向
でご使用ください。

■通常 SFP



■Bidi SFP



TRP-011-DC13

TRP-101-DC13

TRP-251-DI13

TRP-010-DC08

TRP-100-DC08

TRP-250-DC08

TRP-011-DI13BS

TRP-011-DI15BS

最大消費電力: 1W

	TRP-011-DC13	TRP-101-DC13	TRP-251-DI13	TRP-010-DC08	TRP-100-DC08	TRP-250-DC08	TRP-011-DI13BS	TRP-011-DI15BS
光コネクタ	LC × 2	LC × 2	LC × 2	LC × 2	LC × 2	LC × 2	SC × 1	SC × 1
波長	1310nm	1310nm	1310nm	850nm	850nm	850nm	Tx:1310nm Rx:1550nm	Tx:1550nm Rx:1310nm
使用ファイバ	SMF 9/125	SMF 9/125	SMF 9/125	MMF 50/125	MMF 50/125	MMF 50/125	SMF 9/125	SMF 9/125
伝送距離	10km	10km	10km	550m (OM3)	300m (OM3)	70m (OM3)	10km	10km
適合規格	IEEE802.3z 1000BASE-LX	IEEE802.3ae 10GBASE-LR/LW	IEEE802.3cc 25GBASE-LR	IEEE802.3z 1000BASE-SX	IEEE802.3ae 10GBASE-SR/SW	IEEE802.3b 25GBASE-SR	IEEE802.3z 1000BASE-Bidi	IEEE802.3z 1000BASE-Bidi
発光パワー	-9.5dBm ~ -3.0dBm	-8.2dBm ~ +0.5dBm	-7.0dBm ~ +2.0dBm	-9.5dBm ~ -4.0dBm	-7.1dBm ~ -1.0dBm	-8.4dBm ~ +2.4dBm	-9.0dBm ~ -3.0dBm	-9.0dBm ~ -3.0dBm
受光感度	< -21dBm	< -14.4dBm	< -12.0dBm	< -18.0dBm	< -9.9dBm	< -10.3dBm	< -21.0dBm	< -21.0dBm
温度範囲	0 °C ~ 70 °C	0 °C ~ 70 °C	-40 °C ~ 85 °C	0 °C ~ 70 °C	0 °C ~ 70 °C	0 °C ~ 70 °C	-40 °C ~ 85 °C	-40 °C ~ 85 °C
寸法(mm)	14(W) × 11.4(H) × 56.75(D)		14(W) × 12.45(H) × 57.3(D)	14(W) × 13.35(H) × 56.6(D)	13.8(W) × 11.9(H) × 56.5(D)		14(W) × 14.7(H) × 68.8(D)	
質量	17g	18g	26g	16g	17g	18g	24g	24g
適合接続ケーブル	2FS2Z2S***A-DLS (33 ページ)			2FM3Z2S***-DLS (35 ページ)			FS3C***A-S FS2C***A-SS (33 ページ)	